



GE
Lighting

A+

energetická trieda

95

lumen/watt



GE Start MR16

LED4/MR16/830/12V/GU5.3/35 BX1/8ST

Informácie o výrobku

Tento nový dizajn sortimentu MR16 ponúka fantastickú možnosť úspornej náhrady za 35 W halogénovú žiarovku. Táto žiarovka je k dispozícii v troch teplotách chromatičnosti a jej hladký odvod tepla je vhodný pre väčšinu profesionálnych potrieb osvetlenia.

Oblasti použitia



Maloobchod



Pohostinstvá



Domácnosti

HIR 1096/2018



WORLDWIDE PARTNER

Údaje o výrobku

Tvar žiarovky	PAR
Povrchová úprava žiarovky	Biela
Priemer žiarovky [mm]	50
Menovitá dĺžka [mm]	47
Hrubá hmotnosť na kus [g]	58
Značka	General Electric (GE)
Pätica	GU5.3

Údaje o výkone

Menovitý uhol vyžarovania [°]	35
Menovitá svietivosť stredného lúča (CBCP) [cd]	1000
Menovitý užitočný svetelný tok [lm]	350
Užitočný svetelný tok (pri 90° kuželi) [lm]	350
Trieda energetickej účinnosti (EHS)	A+
Menovitá životnosť L70/B50 [hod.]	15000
Účinník	0,9
Menovitá korelovaná farba chromatickosti (CCT) [K]	3000
Menovitý svetelný tok [lm]	380
Index vykresľovania farieb (CRI) [Ra]	80

Elektrické údaje

Prevádzková teplota (min.) [°C]	-20
Prevádzková teplota (max.) [°C]	45
Doba zahrievania až do 60 % plného výkonu svetla	Okamžité plné svetlo
Počet spínacích cyklov	30000
Funkcia stmievania	Nie
Rozsah menovitého napätia žiarovky [V]	12
Menovitý výkon [W]	4